

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
2013.07.01 nr 001 EE

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, nimetus: Poorbetoonplokid ROCLITE /3,0/500

2. Toote identifitseerimine:
ROCLITE /3,0/500 /S

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Standardi EVS- EN 771-4:2011 nõuetele vastavad autoklaavitud poorbetoonist müürikivid on ette nähtud kasutamiseks ilma soojustusega või soojustusega kandvates ja mittekanvates välis- ja sisesesintees koos ROCLITE plokiimiga (peenteramört).

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

VKG Plokk OÜ
Ahtme mnt.145, Kohtla-Järve 31027, Eesti
Tel.+372 3321370, e-mail vkgplokk@vkg.ee

5. EI kohaldata

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: süsteem 2+ kõikide põhiliste omadustega

7. Teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus TTÜ **Sertifitseerimis keskus nr 1504** teostas tootva tehase esmase ülevaatus ja tehase tootmisohje esmase ülevaatus ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning andis välja tootmisohje sertifikaadi nr. **1504-CDP-178/12**

8. EI kohaldata

9. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused | | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--|------------|---|---------------------------------|
| Mõõtmed | Pikkus, mm | 600 | EN 771-4:2011 |
| | Laius, mm | 100,120,150,200,200,300,380,500 | |
| | Kõrgus, mm | 300,300,300,250,200,250,200,200 | |
| Mõõtmeterantsid | | TLMB | |
| Sängituspindade parallelsus mm | | ≤1,0 | |
| Sängituspindade tasasus mm | | ≤1,0 | |
| Kategooria survetugevuse alusel | | I | |
| Survetugevuse keskvaartus, N/mm ² | | 3,0 | |
| Mõõtmete stabiilsus (mahukahanemine) mm/m | | ≤0,3 | |
| Nakketugevus nihkel, peenteramört, N/mm ² | | 0,3 (EN 998-2 lisa C kohale väärtus) | |
| Tuletundlikkus | | A1 | |
| Veeimavus, g/m ² s ^{0,5} | | NPD | |
| Veeauru difusioonitegur μ | | 5/10 (EN 1745 kohane tabelväärtus, tabel A.10) | |
| Kestvus (külmakindlus) | | 35 tsükli | |
| Keskmise brutokuivtihedus, kg/m ³ | | 500±50 | |
| Kuju ja vorm | | täismüürikivi | |
| Soojuseriijutivus, W/(mK) | | λ _{10dry} (P=50%): 0,11; EN 1745, mudel S2 | |

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Kohtla-Järve

01.07.2013



Hannes Niinepuu

Juhatuses liige

VKG PLOKK OÜ

Registrikood 12171563
Ahtme mnt 145
31027 Kohtla-Järve
EESTI

Telefon +372 332 1360
Faks +372 337 5044
E-post vkgplokk@vkg.ee
www.vkg.ee