

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 001/19C

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Gāzbetona bloki ROCLITE**
2. Paredzētais izmantojums: **Paredzēts slodzi nesošo vai slodzi nenesošo ārējo vai iekšējo sienu montāžai kopā ar bloku līmi (smalku mūrjava)**
3. Ražotājs:
Bauroc AS
Factory 2, Ritsika vkt 13, 31027 Kohtla-Järve, Estonia
Tel: +372 665 8620 e-mail: bauroc@bauroc.ee
4. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
5. Saskaņotais standarts: **EN 771-4:2011+A1:2015**
Paziņotā iestāde: **nr 1504; TTÜ Sertifitseerimisasutus (1504 – CPR – 0415)**
6. Deklarētās eksploataācijas īpašības:


Deklarācija ekspluatācijas īpašībās:

Būtiskie raksturlielumi		Eksploatācijas īpašības								Saskaņota tehniskā specifikācija
Faktiskie izmēri	Garums, mm	600								EN 771-4:2011+A1:2015
	Platums, mm	100	120	150	200	250	300	300	380	
	Augstums, mm	200	200	200	200	200	200	250	200	
Tolerances kategorija		TLMB								
Virsmas gultņu līdzenuums, mm		≤1,0								
Virsmas gultņu paralelītāte, mm		≤1,0								
Celtniecības bloki (kategorija)		I								
Vidējā spiedes stiprība, N/mm² (⊥ gultnes virsmai, paraugiem 100x100x100 mm)		1,8								
Rukums mm/m		≤0,3								
Saistīšanās bīdes stiprība, N/mm²		0,30 (tabulas vērtība, EN 998-2 Pielikums C)								
Reakcija uz uguni (Eiroklase)		A1								
Ūdens absorbcija, g/(m²s ^{0,5})		NPD								
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients μ		5/10 (tabulas vērtība, EN 1745)								
Vidējais sausais blīvums, kg/m³		400								
Siltumvadītspēja, λ _{10dry} (P=50%), W/(mK)		0,096 (EN 1745, modelis S1)								
Salturība (cikli)		35 cikli								
Forma un struktūra		Viendabīgs								

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploataācijas īpašības atbilst deklarēto eksploataācijas īpašību kopumam. Šī eksploataācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Tallinn, 30.04.2019



Toomas Nilson
Valdes loceklis