

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1504 – VK – 004 – 1.07.2013.

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **ROCLITE PLOKILIIM ziemas**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

ROCLITE PLOKILIIM, uz oriģinālā iepakojuma, skaties ražošanas datumu un ražotāja norādes.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **ROCLITE PLOKILIIM ziemas ir vispārīgā pielietojuma vieglbetona bloku līme, nesošo un nenesošo sienu mūrēšanai iekšējos un ārējos apstākļos. Minimālā pielietojuma darba temperatūra ir -10° C.**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **2 + sistēma**

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EVS – EN 998-2 : 2010

Tallinas Tehniskās augstskolas, Sertificēšanas iestāde Nr. 1504

veica pēc atbilstīgi 2 + sistēmai rūpnīcas un ražošanas drošības procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un izdeva ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1504 – CPR – 050 / 06

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtieskie rakstura lielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturība	M 5	EVS-EN 998-2:2010
Mūrjavas sastāvdaļas	NPD	
Sākotnējā sasaistes stiprība	> 0,25 N/mm ²	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Uguns drošība/izturība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	≤ 1,0 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Ūdens tvaiku caurlaidība	μ < 15/35	
Siltuma vadības spēja	0,93 W/(m·K)	
Ilgizturība	F 15	GOST 5802
Bīstamo vielu saturs	NPD	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Guido Piksar

AS "UNINAKS" vadītājs

01.07.2013.



1504-VK-004.01.07.2013

AS UNINAKS, Valuste tee 1, 90303,
Lihula, Eesti
13

EVS-EN 998-2:2010

Vispārīgā pielietojuma, smalkgraudaina bloku līme
ROCLITE PLOKILIIM / -10°C, piemērota sienām, kas
pakļautas nestspējas prasībām

Spiedes izturība:	M 5
Mūrjavas sastāvdaļas:	NPD
Sasaistes stiprība:	$> 0,25 \text{ N/mm}^2$
Hlorīdu saturs:	$< 0,1 \% \text{ Cl}$
Uguns izturība:	A1
Ūdens uzsūce:	$\leq 1,0 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Ūdens tvaiku caurlaidība:	$\mu < 15/35$
Siltuma vadītspēja:	$0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
Ilgizturība:	F 15 (GOST 5802 prasības)
Bīstamo vielu saturs:	NPD

AS "UNINAKS" vadītājs
Guido Piksar

