

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
Nr. 26020**

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Gāzbetona bloki ROCLITE**
- Paredzētais izmantojums: **Paredzēts slodzi nesošo vai slodzi nenesošo ārējo vai iekšējo sienu montāžai kopā ar gāzbetona līmi (smalku mūrjavu)**
- Ražotājs:  
**Bauroc AS**  
**Factory 1, Andja, 44209 Lääne-Virumaa, Estonia**  
**Tel: +372 329 5050 e-mail: bauroc@bauroc.ee**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
- Saskaņotais standarts: **EN 771-4:2011+A1:2015**  
Paziņotā iestāde: **nr 1403; Teede Tehnokeskus AS (1403 – CPR – 0027)**

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Faktiskie izmēri	Garums, mm	599	EN 771-4:2011+A1:2015
	Platums, mm	299, 249, 199, 149, 99	
	Augstums, mm	198,5	
Tolerances kategorija		TLMB	
Virsmas plakņu līdzenums, mm		≤1,0	
Virsmas plakņu paralelitate, mm		≤1,0	
Celtniecības bloki (kategorija)		I	
Vidējā spiedes stiprība, N/mm <sup>2</sup> (paraugiem 100x100x100 mm)		2,2	
Rukums mm/m		≤0,5	
Saistīšanās bīdes stiprība, N/mm <sup>2</sup>		0,30 (tabulas vērtība, EN 998-2 Pielikums C)	
Reakcija uz uguni (eioklase)		A1	
Ūdens absorbcija, g/m <sup>2</sup> s <sup>0,5</sup>		NPD	
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients μ		5/10 (tabulas vērtība, EN 1745, Tabula12)	
Vidējais sausais blīvums, kg/m <sup>3</sup>		475	
Siltumvadītspēja: λ <sub>10,dry</sub> (P=50%), W/(mK)		0,11 (EN 1745, modelis S1)	
Salturība (cikli)		35 cikli	
Forma un struktūra		Viendabīgs	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Andja, 06.03.2026

  
 Karmo Kapstas  
 Plant manager